

Unikalne rozwiązanie dla aplikacji zewnętrznych.
Folia asfaltowa bez laminowania!



Przykłady zastosowań

- POS
- Stacje metra, dworce autobusowe itp.
- Wydarzenia sportowe: maratony, wyścigi samochodowe lub kolarskie
- W salonach samochodowych, motocyklowych, przed wejściami
- Konferencje i inne wydarzenia kulturalne, w wejściach do muzeów
- Stacje benzynowe
- Parkingi i drogi dojazdowe
- Obszary ruchu pieszego
- Pas drogowy
- Schody i wiele innych....



Zalety

- Niesamowity efekt wizualny po aplikacji na podłogę na zewnątrz lub wewnątrz
- Duża wytrzymałość na ścieranie (bez laminowania)
- Długa trwałość (w zależności od zastosowania)
- Silny klej
- Dopasuje się nawet do najtrudniejszych powierzchni
- Może być cięta w dowolnym kształcie na ploterach tnących
- Bardzo duża odporność na poślizg w suchym i mokrym otoczeniu - właściwości podobne do asfaltu
- Certyfikat na poślizg R11



OPIS

AsphaltArt przeznaczony jest do krótko i średniookresowych aplikacji zależnie od zastosowania. Produkt może być stosowany na powierzchniach, takich jak asfalt, cement i nieobrobiony kamień, chodniki i wiele innych. Materiał można łatwo usunąć z takich powierzchni. AsphaltArt został zaprojektowany jako bardzo odporny na ścieranie oraz inne czynniki wynikające z normalnego użytkowania. Specjalny klej przeznaczony jest do stosowania na zewnętrznych chropowatych (nieobrobionych) powierzchniach. Wysoka odporność na poślizg pozwala na wykorzystanie AsphaltArt prawie wszędzie, nawet na schodach. AsphaltArt został przetestowany i zatwierdzony w wielu krajach i przez kilka laboratoriów badawczych. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że codziennie na całym świecie testowany jest w praktyczny sposób i nie tylko się sprawdza, ale też z każdym dniem zyskuje na popularności.

TRWAŁOŚĆ

Trwałość AsphaltArt zależy od sposobu, w jaki produkt został zaaplikowany, a w szczególności od tego jak został dopasowany do nierównych powierzchni, jak również od samej powierzchni. Zalecamy maksymalne wykorzystanie do 1-6 miesięcy. Trwałość zależy również od mechanicznego oddziaływania na powierzchnię, na której AsphaltArt jest zastosowany.

PRZECHOWYWANIE

Okres trwałości wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. Warunki przechowywania (15 - 24°C - wilgotność między 40 a 65%).

GWARANCJA

Produkt został wykorzystany w wielu miejscach oraz we wszystkich możliwych warunkach i udowodnił swoją niezawodność oraz wydajność. Ponieważ istnieją nieskończone możliwości, w jaki sposób i na jakich powierzchniach produkt może być stosowany, gwarancja na AsphaltArt kończy się automatycznie gdy tylko zostanie usunięty podkład.

RECYKLING

AsphaltArt w pełni nadaje się do recyklingu. Zużyty materiał oraz odpady produkcyjne mogą być traktowane jako odpady aluminium.

INFORMACJE TECHNICZNE

Rollki - szerokość: 122 cm; długość: 30,48 mb

Skład materiału:

Folia

Warstwa wierzchnia - biały PU (poliuretan) z napętniaczem 220µm +/- 10µm
Materiał bazowy - miękkie aluminium 50µm

Klej

Trwały akrylowy na bazie solwentu 80µm +/- 5µm

Masa całkowita 428 g/m²

Adhezja (stal nierdzewna) 15min / 24h (88 N/100 mm)/(110 N/100 mm)

Chropowatość powierzchni (SRT) 55

Odporność na poślizg DIN51130 / BGR 181 R11

1% wodorotlenek sodu	R	Woda	R	25% Kwas siarkowy	S
Benzyna bezołowiowa	R	10% Słona woda	R	50% Odmrażacz w wodzie	R
Olej napędowy	R	Wybielacz	R	Metyloetyloketon	NR
Płyn hydrauliczny	R	Trójchloroetylen	NR		

R = rekomendowane ale nie w ciągłym zanurzeniu; NR = nie rekomendowane

S = rekomendowane tylko przy sporadycznej ekspozycji